

连接器 - SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - 1515170

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



连接器, 4-芯, 屏蔽, 孔式 直头 M12, A编码, 螺钉连接, 螺钉材料: 锌铸, 镀镍, 电缆密封 Pg9, 电缆外径 6 mm ... 8 mm

为什么选择该产品

- ✓ 防护等级高, 能在现场安全使用
- ✓ 灵活: 插拔式连接器, 可灵活地进行现场安装
- ✓ 螺钉连接: 适用于多种不同导体的成熟连接技术
- ✓ 可靠的信号传输 - 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 017918 924737
GTIN	4017918924737
海关税则号	8536909000
Sales Key	BF2CBA

技术数据

尺寸

直径外壳	20 mm
长度	56 mm
光纤外径	6 mm ... 8 mm
保护层剥线长度	35 mm
单根电线的剥线长度	5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)
保护等级	IP67

常规

连接器 - SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - 1515170

技术数据

常规

40 °C时的额定电流	4 A
额定电压	60 V DC
	48 V AC
位数	4
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
防插错编码	A - 标准
标准/规范	M12 针式插头连接器 IEC 61076-2-101
状态显示	否
电涌电压类别	II
污染等级	3
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带冷压头)
	0.14 mm² ... 0.75 mm² (带套管)
	0.25 mm² ... 0.75 mm² (刚性)
AWG导线横截面	24 ... 18 (不带冷压头)
	26 ... 20 (带套管)
插 / 拔周期	≥ 100
扭矩	0.4 Nm (M12 螺圈)
	0.2 Nm (螺钉接线端子)
	0.8 Nm ... 1 Nm (带连接套筒的压紧螺母)
紧固扭矩	插头尽可能旋入插头外壳
组装说明	连接导线时可以使用冷压头，或者不使用冷压头

材料

阻燃等级，符合UL 94	HB
接触件材料	铜锌镀层
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA
夹具本体材料	压铸，镀镍
螺圈材料	压铸，镀镍
密封材料	NBR

标准和规范

标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规程	IEC 61076-2-101
连接符合标准	CUL
阻燃等级，符合UL 94	HB


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

连接器 - SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - 1515170


产品图

示意图




线缆连接侧M12 (螺钉接线)

示意图



M12插座引脚分配，A编码

尺寸图



M12 x 1 直头孔式，屏蔽

认证

认证

认证

EAC / EAC / UL认证 / cUL认证 / cULus认证

防爆认证

认证详情

EAC		EAC-Zulassung
EAC		RU C- DE.AI30.B.01102

连接器 - SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - 1515170

认证

UL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	4 A		

cUL 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	4 A		

cULus 认证		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
----------	--	---

附件

附件

保护盖

塑料旋入式封盖 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



压接工具

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 6 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

扭矩工具

连接器 - SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - 1515170

附件

扭矩螺丝刀 - TSD 04 SAC - 1208429



力矩螺丝刀，预设力矩4 Nm，配有4 mm六角驱动头，适用M12连接器

扭矩螺丝刀 - TSD-M 1,2NM - 1212224



力矩螺丝刀，精度符合EN ISO 6789标准，可调范围0.3 - 1.2 Nm

插头

冷压头 - A 0,25- 5 - 3202465



冷压头，套管长度: 5 mm，长度: 5 mm，颜色: 银色

螺丝刀工具

工具 - SACC BIT M12-D20 - 1208445



螺母用于组装 M12 连接器组件，滚花直径为 20 mm，4 mm 六角螺栓

适配器插件 - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头，用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头

连接器 - SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH - 1515170

附件

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



操作工具，用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，2件式夹具，带防滑手柄