

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION


1	2	3	4
F			

BD-04AMFM-QL8DXX

XX : 01~99Meters
01 : 01Meter
02 : 02Meters
:
:
99 : 99Meters

Cable Length(L):01~99Meters

- Note:
- * QC Important Dimension To Check.
 - * Waterproof Rate: IP68 (Mated)
 - * Working Voltage Rating: AC 300 V
 - * Working Current Rating: 5A
 - * Flame Class: UL94V-0 (UV Resistance)
 - * Housing: Nylon+GF, Black.
 - * Female Pin: Copper Alloy, Gold Plated.
 - * Cable: UL21388 20AWG*4C+AL+My
PVC Jacket UV Resistant, OD=6.0, Black.
 - * Cable Length Tolerance: 01M:±40mm
02M~05M:±60mm
06M~10M:±100mm
11M~30M:±200mm
31M~99M:±500mm



Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY	DATE
DWG NO	Micky	2014-10-20
CUSTOMER	CHECKED BY	DATE
ALTW	Spring	2014-10-20
	APPROVED BY	DATE
	Kevin	2014-10-20